AYNALI KARTLI KİLİT SETİ
KLK50

- RFID 13.56 Mhz. temassız kartlı kilit sistemi (opsiyonel Wireless online Bluetooth, şifreli, parmak izli) aynalı model.
- Elektrostatik fırın toz boyalı, alüminyum aynalı kartlı kilit.
- Mevcut topuzlu kilitlerin yerine kolay montaj edilebilir sistemdir.
- 35-100 mm kapı kalınlıklarına uygundur.
- Dahili içeriden kilitleme mandalı.
- DC6V 4x1.5V AAA tipi pillerle çalışır.
- Alkalin piller ile 1,5 - 2 yıla kadar çalışma sağlayan düşük pil tüketimi.
- Düşük pil uyarısı.
- Statik akım 10-25 mikroamper statik akım 100-150 ma.
- 0-60°C, %10-90 (yoğuşmasız nem) çalışma ortam değerleri.
- 800 açılım kaydı raporlama.
- Brassco Kartlı Kilit Yazılımlarının tüm versiyonlarıyla uyumludur.
- Opsiyonel özelliklere göre KilitApp, MolaApp yazılımlarıyla çalışır.
- Ofisler için KilitApp yazılımına uygundur. (Opsiyonel)





Tercihe Bağlı / Optionally

Bluetooth

Tercihe Bağlı / Optionally

Alüminyum Alaşımlı
Aluminum Alloy

ÖLÇÜLER MEASUREMENTS		
E-W	B-L	Y-H
71	205	21

CARD LOCK SET
KLK50

- RFID 13.56 Mhz. contactless card lock system. (Optional Wireless online Bluetooth online, password, fingerprint).
- Electrostatic powder coated, aluminum card lock system.
- It is an easy assembly system without changing the existing mechanical cylinder locks.
- It is suitable for door thicknesses of 35-100 mm.
- Internal locking latch.
- Operates with DC6V 4x1.5V AAA type batteries.
- BLow battery consumption, providing operation up to 1,5 - 2 years with alkaline batteries.
- Low battery warning.
- Static current 10-25 microamperes static current 100-150 ma.
- 0-60°C, 10-90% (non-condensing humidity) operating ambient values.
- 800 opening record reporting.
- Compatible with all versions of Brassco Card Lock Software.
- According to optional features, it works with KilitApp and MolaApp software.
- Suitable for offices with KilitApp software. (Optional)

ŞİFRELİ DOLAP KİLİDİ
CL 10

- Siyah ve beyaz renk ile şık dokunmatik panel, kullanıcılara mükemmel bir deneyim sunmak.
- Şifre 4-15 basamaktan oluşabilir.
- Almanya'dan Anti-Theft teknolojisi ve sahte PIN kodu fonksiyonu ile tanıtıldı.
- Hoş ses ve ışık sistemi.
- Özel mod ve genel mod arasında dönüştürme.
- Düşük pil alarm fonksiyonlu.
- Pil kutusu 1 adet CR 2032 düğme pil ile çalışır.
- Pil ömrü yaklaşık 8000 kattır. Pili sık sık değiştirmenize gerek yok.



Nikel
Nickel

ÖLÇÜLER MEASUREMENTS		
E-W	B-L	Y-H
37x61	91.5	14.5

PASSWORD CABINET LOCK
CL 10

- Fashionable touch panel with black and white color, provide users a perfect experience.
- Password can be consist of 4-15 digits.
- Introduced with Anti-Theft Technology and Fake PIN code fucntion from Germany.
- Pleasant sound and light prompt.
- Transform between private mode and public mode.
- Low battery alarm function is avaliable.
- Powered by 1 pc CR 2032 button battery.
- Battery life is around 8000 times. Don't need to change battery frequently.

ŞİFRELİ DOLAP KİLİDİ
CL 300

- Mat nikel kaplama kendinden kulplu tuş takımı.
- Tam otomatik açma kapama.
- Kalıcı ve geçici şifreli olarak ayarlanabilir.
- Bir yetkilendirme, 5 master, 1 kullanıcı tanımlama.
- Mekanik kilitlerin kolaylıkla yerine uygulanabilir.
- Pil azalıyor ikazlı.
- 4 kere yanlış şifre girildiğinde 1 dakika geçici bloke edilir.
- Ayarlanabilir dolap meşgul / uygun LED li uyarı ışığı.
- Şifre unutulması durumunda master şifre veya IB buton anahtar ile beklemesiz açılabilir.
- Her zaman değiştirilebilir master şifre.
- Nemli ortama dayanımlı, yalıtımlı, elektronik devreli.
- 4x1.5 VDC (AAA alkalin pil) min. <5uA bekleme (Max20-250mA) çalışma voltaj değerleri.
- -20 +65C 5-95% ortam çalışma değerleri.



Satine Nikel
Satin Nickel

ÖLÇÜLER MEASUREMENTS		
E-W	B-L	Y-H
58	95	17

PASSWORD CABINET LOCK
CL 300

- Mat nickel coated, self-handled key pad.
- Fully automatic opening and closing.
- Can be set with permanent or temporary passwords.
- One authorization, 5 master, 1 user identification.
- Can be easily applied instead of mechanical locks.
- Low battery warning.
- 1 minute temporary blocking when 4 wrong codes are entered.
- Adjustable, cupboard is busy / available signal light with LED.
- Can be opened, without waiting, with master password or IB button key, in the case that the password is forgotten.
- Master password can be changed at any time.
- Durable to humid environment, isolated, with electronic circuit.
- 4x1.5 VDC (AAA alkaline battery) min. <5uA waiting (Max20-250mA) operating voltage values.
- Operating environment values; -20 +65C 5-95%.