SRVGetNotifications: Neler Değişti

Mopuan entegrasyonu için değişiklik bildirimi

opsenseapi · Sürüm 1.1 · 6 Kasım 2026

1. Özet

`SRVGetNotifications` mevcut bir servistir. Artık sayfalamayı destekliyor:

- iki yeni isteğe bağlı istek alanı: `limit` ve `before_id`,
- yalnızca `limit` gönderildiğinde dönen iki yeni yanıt alanı: `has_more` ve `next_before_id`,
- bildirimler her zaman en yeniden eskiye doğru gelir.

`limit` göndermezseniz, eskisiyle aynı bildirimleri aynı yanıt formatında alırsınız. Tek fark, artık en yeniden eskiye doğru sıralı olmalarıdır. Sayfalama kullanmak istemiyorsanız sizin tarafınızda bir değişiklik gerekmez.

2. Yeni istek alanları

Alan	Zorunlu	Notlar
`limit`	İsteğe bağlı	Sayfa boyutu: yalnızca en yeni `limit` bildirimi, en yeniden eskiye doğru döndürür. 0'dan büyük bir tam sayı.
`before_id`	İsteğe bağlı	Yalnızca bu id'den daha eski bildirimleri döndürür. Sonraki sayfayı almak için önceki sayfanın `next_before_id` değerini gönderin.

`limit` gönderilmezse, 0 ise veya sayı değilse dikkate alınmaz ve eskisi gibi tüm bildirimler döner.

3. Yeni yanıt alanları

Yalnızca `limit` gönderildiğinde, `result` ve `data` alanlarının yanında döner:

Alan	Notlar
`has_more`	Daha eski bildirim varsa `true`.
`next_before_id`	Sonraki sayfa için `before_id` olarak gönderin. `has_more` `false` ise `null`.

4. Önce ve sonra

İstek	Önce	Şimdi
`api_key`, `mopuan_user_id`	Çalışanın tüm bildirimleri, sabit bir sıra olmadan	Aynı bildirimler, en yeniden eskiye doğru

`api_key`, `mopuan_user_id`, `limit=30`	`limit` dikkate alınmaz: çalışanın tüm bildirimleri	Çalışanın en yeni 30 bildirimi, en yeniden eskiye doğru, ayrıca `has_more` ve `next_before_id`
`api_key`, `mopuan_user_id`, `limit=30`, `before_id=<id>`	İki alan da dikkate alınmaz: çalışanın tüm bildirimleri	`<id>`'den daha eski 30 bildirim, ayrıca `has_more` ve `next_before_id`

5. Değişmeyenler

- URL ve kimlik doğrulama.
- `mopuan_user_id` ve `user_id` alanları.
- `result` ve `data` alanları ile bir bildirimin tüm alanları.
- Hata kodları.

6. Kullanmaya nasıl başlanır

1. Alanları **form alanları** olarak gönderin (`application/x-www-form-urlencoded`). JSON istek gövdesindeki alanlar okunmaz, bu yüzden JSON olarak gönderilen `limit` ve `before_id` etkisizdir.
2. `limit` ile birlikte `mopuan_user_id` de gönderin. `mopuan_user_id` olmadan sayfalar çalışanın değil, tüm şirketin bildirimlerini içerir.
3. İlk sayfayı `limit` ile ve `before_id` olmadan isteyin.
4. Çalışan listenin sonuna geldiğinde ve `has_more` `true` ise, sonraki sayfayı `before_id` değerini `next_before_id` yaparak isteyin. Yeni bildirimleri listenin sonuna ekleyin.
5. `has_more` `false` olduğunda istemeyi bırakın. Yenilemek için ilk sayfayı yeniden isteyin.

İlk sayfa:

```
curl -X POST "https://<api-host>/v1/SRVGetNotifications" \
 -d "api_key=<api_key>" \
 -d "mopuan_user_id=345" \
 -d "limit=30"
```

Sonraki sayfa:

```
curl -X POST "https://<api-host>/v1/SRVGetNotifications" \
 -d "api_key=<api_key>" \
 -d "mopuan_user_id=345" \
 -d "limit=30" \
 -d "before_id=25481"
```

Servisin tam açıklaması OpSense Bildirimleri kullanım kılavuzundadır.